

Linc 13 Flex

Vik ihop vid inträde, vik ut för att stänga. Linc Flex sparar plats i små badrum. Den kombinerar lyftgångjärnet i Linc Original med ett viktgångjärn som låter dörren vikas dubbelt. Gångjärnet limmas på glasets utsida för en slät insida utan skruvar, vilket underlättar rengöring. Tätningslister mellan glas och dörrar samt nedtill kan bytas vid behov. Komplettera med duschhyllan Pile, som integreras i väggprofilen.

Fakta

- Fasta mått: Storlek 700, 800 eller 900 mm (A) x 700, 800 eller 900 mm (B).
- Måttanpassad: Storlek 600–1000 mm (A) x 200–1000 mm (B).
- Storlek avser invändigt hörn till ytterkant profil.
- Standardhöjd 2000 mm ovankant profil (2010 mm ovankant väggfäste).
- Grepp Circle ingår.
- Levereras utan stag om den fasta sidan är mindre än 300 mm.
- Tätningslister mot golv och mellan glas samt magnetlister ingår.
- Vägghöjd justerbar för lutande väggar +/- 7 mm.
- Måttanpassas både i bredd och höjd inom angivna måttintervall. Glasen kan även fås snedkapade där konstruktionen tillåter det.
- Kan monteras med Safe-Fix.

Glas

Clear

Utföranden

Polished, Matte Black, Matte Brushed

Bra att veta

- 6 mm glas
- 15 års garanti
- Svensktillverkad
- CE-märkt

Vid beställning

- Fasta mått: Ange artikelnummer.
- Ange även alternativt grepp om annat än standard.
- Måttanpassad: Ange artikelnummer, A- och B-mått.
- Om annat än standardhöjd, ange höjd (upp till 2000 mm).
- Ange även alternativt grepp om annat än standard.

