

Linc 2 Flex

Vik ihop när du kliver in. Vik ut för att stänga till. Linc Flex skapades för att spara plats i det lilla badrummet. Seriens konstruktion kombinerar lyftgångjärnet i Linc Original med det särskilda viktgångjärnet som låter dig vika dörren dubbelt. Gångjärnet limmas på utsidan av glaset vilket ger en helt slät insida utan skruvar och underlättar väsentligt vid rengöring. Mellan glas och dörrar samt nedtill sitter tätningslister som du kan byta vid behov.

Linc Original tillverkas av hög andel återvunnen aluminium i homogent material med marknadens kraftigaste ytbehandling. Duschväggen är återvinningsbar i sin helhet efter sin livscykel på 15 år eller mer.

Mått

Finns i de fasta måtten 675, 775, 875 mm eller måttanpassad i bredd 580-1000 mm.
Standardhöjd 2000 mm ovankant profil.

Glas

Clear

Grepp

Circle, Pinch

Profil

Polished, Matte Brushed, Matte Black

Fördelar

- 6 mm säkerhetsglas.
- Modellen kan justeras +/- 7 mm i väggprofilen.
- Glasen kan anpassas efter snedtak.
- Utrymme för rör genomföring i väggprofiler upp till 35 mm.
- Kan monteras med SAFE-FIX limkit.
- Komplettera med PILE dold duschförvaring.
- Svensktillverkad.
- CE-märkt.
- 15 års garanti.

Fakta

- Mått avser nischens bredd mellan väggarna.
- Tätningslist mot golv, sida och mellan glas ingår.
- Vid måttagning tänk på att ta hänsyn till eventuella golvfall.



Dra av 100mm på duschväggen för att göra plats för PILE

