

Linc 66 Flex

Vik ihop när du kliver in. Vik ut för att stänga till. Linc Flex skapades för att spara plats i det lilla badrummet. Seriens konstruktion kombinerar lyftgångjärnet i Linc Original med det särskilda viktgångjärnet som låter dig vika dörren dubbelt. Gångjärnet limmas på utsidan av glaset vilket ger en helt slät insida utan skruvar och underlättar väsentligt vid rengöring. Mellan glas och dörrar samt nedtill sitter tätningslister som du kan byta vid behov.

Linc Original tillverkas av hög andel återvunnen aluminium i homogent material med marknadens kraftigaste ytbehandling. Duschväggen är återvinningsbar i sin helhet efter sin livscykel på 15 år eller mer.

Mått

Fasta mått: Storlek 700, 800 eller 900 mm (A) x 700, 800 eller 900 mm (B).

Måttanpassad: Storlek 600–1000 mm (A) x 600–1000 mm (B). Standardhöjd 2000 mm ovankant profiler.

Glas

Clear

Grepp

Circle, Pinch

Profil

Polished, Matte Brushed, Matte Black

Fördelar

- Modellen kan justeras +/- 7 mm i väggprofilen.
- Glasen kan även fås snedkapade där konstruktionen tillåter det.
- Utrymme för rör genomföring i väggprofil upp till 35 mm.
- Kan monteras med SAFE-FIX limkit.
- Komplettera med PILE dold duschförvaring.
- 15 års garanti

Fakta

- Yttermått avser invändigt hörn till ytterkant väggprofil.
- Tätningslister mot golv och mellan glas samt magnetlister ingår.



Dra av 100mm på duschväggen för att göra plats för PILE